

PREVENTO® impreg

Impregneringsvæske testet etter DIN 4102, Byggematerialer klasse B1
(for materialer svært vanskelig å antenne)

BRUKSANVISNING OG INFORMASJON

Prevento® impreg Emballasje: Brannbeskyttelses-impregnering. 1 Liter

Sprayflaske Kan brukes mot følgende brennbare materialer: Organiske /

naturlige fiber, materialer og artikler:

- Cellulosefiber, flak både spunnet og vevd
- Bomull og ull materialer
- Papir uten overflatebehandling, tynt "silkepapir"
- Papp, må impregneres på begge sider
- Strå*), Høy*), Gress*), Tørkede blomster*) osv.
- Gress-, Fikus -, tørkede blomster og sporehus
- Generelle dekormaterialer *)Naturlige fibre som i f.eks. siv og strå kan svulle. Faktor: 1,0 Kg brennbart materialer krever mellom 0,170 og 0,200g impregneringsvæske.



Uorganiske og syntetiske stoffer, materialer og artikler

- Polyacrylnitrit
- Polyester og ulike blandinger av syntetiske fibre
- Blandinger av syntetiske og organiske fibre
- Tyvek-, Lurexfiber, og overflatebehandlet papir
- Generelle dekormaterialer Faktor: 1,0 Kg brennbart materialer krever mellom 0,170 og 0,260g impregneringsvæske.

5 liter kanne med fyllkork og integrert 330 ml. sprayflaske

Bruksanvisning

- Holdbarhet i lukket flaske > 12 mnd. Se produksjonsdato.
- Flasken skal ikke utsettes for direkte sollys eller frost.
- Flasken skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Påfør vesken i åpent rom og la den tørke, om nødvendig gjentas prosessen.
- Behandlet materiale skal ikke utsettes for vann eller regn.
- Gjenta behandlingen etter vask.
- Behandlet materiale skal ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid.
- Behandlet materiale kan krympe.

